



Der kompakteste A3-Farbdrucker seiner Klasse



Nur etwa halb so groß, aber mit voller Leistung und mehr – das ist der ES8430. Voll netzwerkfähig und robust genug ist der ES8430, um dem Druckbedarf Ihrer vielbeschäftigten Abteilungen gerecht zu werden.

Da der ES8430 eine ganze Reihe an Medien zu verarbeiten in der Lage ist, können Sie mit ihm Ihr kreatives Potenzial ausweiten. Dieses Weltklasse-Produkt kommt mit einem Maximum an Sicherheit und vorhersagbaren Kosten daher; so haben die Spezialisten für Businessdrucker ein Produkt hervorgebracht, das man sich auf jeden Fall leisten kann.

Brillant in A4

Der ES8430 bewältigt die in Ihrer Abteilung täglich anfallenden Mono- und Farbdruckarbeiten in A4 mit größtmöglicher Geschwindigkeit und Effizienz mit dem Vorteil des A3-Drucks in der Hinterhand.

Der kompakteste A3-Farbdrucker seiner Klasse

Der ES8430 ist nur etwa halb so groß wie vergleichbare Geräte und bietet trotzdem die ganze Flexibilität und alle Vorteile eines A3-Druckers, und das mit der ähnlich kleinen Standfläche eines A4-Druckers.

Sicheres Drucken mit Festplattenverschlüsselung

Wenn die optionale Festplatte installiert ist, nutzt der ES8430 die Vorteile von verschlüsseltem Secure Print und Disk Delete und bietet so die Sicherheit, die das Büro von heute braucht. Jeder Druckauftrag kann mit bis zu 256 Bit verschlüsselt werden; nach Beendigung des Auftrags können die Daten wieder von der Festplatte gelöscht werden, um Datenmissbrauch vorzubeugen.

Die Flexibilität des Geräts setzt die Kreativität des Anwenders frei

Der ES8430 druckt auf einer großen Bandbreite an Medien, einschließlich schwerem Papier von bis zu 220 g/m². Diese Flexibilität vergrößert die Kreativität und weitet die Rolle des Druckers innerhalb des Büroalltags aus. Berichte, Point of Sale-Material, Direktmailings, Kundenpräsentationen, Briefköpfe – dieser Drucker packt alles. Sogar beidseitige Broschüren sind einfach zu erledigen dank automatischem Duplexdruck.

Erzeugt verblüffende Farben und einen tollen Eindruck

Der ES8430 sorgt für professionelle Druckqualität dank der ProQ2400 Multilevel-Technologie und dem mikrofeinen Toner, was einen feineren Detailgrad, mehr Farbtiefe, verringerte Körnung und ein Gefühl von Hochglanz zur Folge hat. Zusätzlich verfügt er über die im Treiber anwählbare Photo Enhance-Einstellungsoption mit klaren, scharfen, fast schon fotorealistischen Bildern auf normalem Büropapier. Und dank des Auto-Farbabgleichs werden Sie solch verblüffenden Ergebnisse über die gesamte Lebensdauer des Druckers hinweg zu sehen bekommen.

Entwickelt für schnelles und effizientes Arbeiten

Mit einer A4-Druckgeschwindigkeit von 30 ppm in Farbe/32 ppm in Mono und einer Geschwindigkeit von nur 10 Sekunden bleibt die Bürodynamik erhalten. Der Drucker ist als Standard für Netzwerke ausgelegt – was eine erhöhte Büroeffizienz und verringerte Userkosten zum Ergebnis hat. Der ES8430 kommt mit PCL/PostScript, und Sie haben zusätzlich die Möglichkeit, die grafischen Möglichkeiten Ihres Druckers durch mehr Speicher und eine Festplatte zu erweitern.

EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

Der ES8430 Farbdrucker

ES8430dn		
Druckgeschwindigkeit und Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	30 Seiten/Min. Farbe, 32 Seiten/Min. Schwarzweiß
	A3-Druckgeschwindigkeit	16 Seiten/Min. Farbe, 17 Seiten/Min. Schwarzweiß
	Zeit bis zum ersten Druck	10 Sekunden Schwarzweiß, 9,5 Sekunden Farbe
	Aufwärmphase	bis zu 90 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 75 Sekunden aus Energiesparmodus heraus
	Prozessorgeschwindigkeit	PowerPC750 700 MHz
Druckqualität	Auflösung	ProQ2400 Multilevel-Technologie 1.200 x 600 dpi
	Funktionen	Auto Colour Balance, Fotomodus über Treiber (nicht verfügbar in Mac OS und PostScript Treibern)
Schriften	Druckerschriften	Skalierbar: 87 PCL-Schriftarten und 136 PostScript-Schriftarten, PCL Bitmap Schriften, OCR-A/B, USPS ZIP Barcode
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL 6 (XL3.0) und PCL5c, PostScript 3 (Clone), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.5
	Konnektivität	Hi-Speed USB 2.0, 10/100-TX Ethernet & bidirektionale parallele IEEE-1284 konforme Schnittstelle
	OS-Kompatibilität ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / Server 2008 / Server 2008 für x64; Mac OS X PowerPC 10.3.0 oder höher / OS X Intel 10.4.4 oder höher einschließlich Mac OS X 10.5
	Fortschrittliche Netzwerkfunktion und Sicherheit	IPv6, 802.1x Authentifizierung, SNMP V3, SSL3/TLS HTTPS Verschlüsselung, Secure Print ³ , Secure Erase ³ , Datenverschlüsselung ² , MAC-Filter, IP-Filter
	Barcode-Schriften	Barcode mit Checksum-Unterstützung
Utility Suite¹		Color Correct, OKI LPR ⁴ , PrintSuperVision.net ⁴ , Swatch Utility, Template Manager 3.0 ⁴ , Web Driver Installer ⁴ , WebPrint ⁴ , Print Control Server ⁴ , Print Control Client, Print Control Report Tool, Storage Device Manager ^{3&4} , Gamma Utility Profile Assistant ³ , PDF Direct Utility
Speicher	RAM Standard	256 MB
	Max RAM	768 MB
Papierverarbeitung	Fassungsvermögen des 1. Papierfachs	300 Blatt bei 80 g/m ²
	Fassungsvermögen des optionalen 2. Papierfachs	530 Blatt bei 80 g/m ²
	Fassungsvermögen des optionalen 3. Papierfachs	530 Blatt bei 80 g/m ²
	Fassungsvermögen des Mehrzweckfachs	100 Blatt bei 80 g/m ²
	Maximales Fassungsvermögen (inklusive optionaler Papierfächer)	1.460 Blatt bei 80 g/m ²
	Papierformate	Papierfach 1: A3, A4, A5, A6, B4, B5, Papierfach 2/3: A3, A4, A5, B4, B5 Mehrzweckfach: A3, A4, A5, B5, A6; 10 Umschläge (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5); Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666), benutzerdefinierte Formate (bis 1.320,80 mm Länge inklusive Banner) Duplex: A3, A4, A5, B5; benutzerdefinierte Formate: Breite 148,5 – 297 mm, Länge 182 – 420 mm
	Papiergewicht	Papierfach 1: 64 – 120 g/m ² , Papierfach 2/3: 64 – 176 g/m ² , Mehrzweckfach: 64 – 220 g/m ² , Auto Duplex: 64 – 105 g/m ²
Papierausgabe	250 Blatt face down, 100 Blatt face up, 80 g/m ²	
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	10°C – 32°C (17°C – 27°C empfohlen) / 20% – 80% RF (50% – 70% RF empfohlen)
	Lagerung	-10°C – 43°C, 10% – 90% RH
Energiedaten	Stromversorgung	220–240 V, 50Hz +/- 2%
	Stromverbrauch	Ca. 570 W, max. 1.350 W, Stand-by 200 W (Durchschnitt), Energiesparmodus < 15W
Geräuschpegel		Betrieb: Maximal 54 dB(A), Standby: 37dB(A), Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
Abmessungen	(HxBxT)	345 x 485 x 634 mm
Gewicht²		ca. 40 kg
Zubehör	Duplex	Standard
	Speicher	Optional 256 MB, 512 MB
	2./3. Papierkassette	Optional
	Festplattenlaufwerk	Optional 40 GB
	Unterschrank	Optional

¹ Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und zur OS-Kompatibilität finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions;

² Enthält alle Verbrauchsmaterialien

³ Festplattenlaufwerk erforderlich

⁴ Nur Windows

Informationen über Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

OKI SYSTEMS (DEUTSCHLAND) GMBH
 HANSAALLEE 187
 40549 DÜSSELDORF
 TEL.: 01805/6544357**
 01805/OKIHELP**
 FAX: +49 (0)2 11/59 33 45
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE
 INFO@OKI.DE

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)
 BASLERSTRASSE 15
 CH-4310 RHEINFELDEN
 TEL.: +41 (0)61/827 94 94
 FAX: +41 (0)61/827 94 90
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH
 INFO@OKI.CH

B&S Computer, Elektronik-Service
DIGITRONIC GmbH
 Kägenhofweg 2
 4153 Reinach
 Tel. 061 711 65 65
 Fax 061 711 61 28
 www.digitronic.ch
 info@digitronic.ch

Farbdrucker

Monodrucker

MFP

Faxgeräte

Nadeldrucker

POS

