



Arbeitsgruppenleistung bei kompakter Standfläche



Der ES4140 vereint den hochwertigen Monochromdruck mit einer an Einstellungsoptionen reichen Spezifikation in einem kompakten Drucker mit Stil!

Mit dem ES4140 erhalten die Anwender eine jederzeit problemlose schnelle Monochrom-Druckausgabe. Stilvolles Design, automatischer doppelseitiger Druck und mächtige Softwaretools runden das Paket ab.

Bei Druckgeschwindigkeiten von 28 Seiten pro Minute können Sie stets darauf vertrauen, dass der ES4140 auch großen Anforderungen des Druckalltags im Büro mehr als gewachsen ist und jederzeit gestochen scharfen Text mit 1200 dpi und perfekte Grafiken ausgibt.

Das standardmäßige Papierfassungsvermögen beträgt großzügige 580 Blatt, die aus zwei Quellen zugeführt werden. Es besteht auch die Möglichkeit, diese Kapazität auf 1.110 Blatt zu erweitern. Wenn man dann noch die High Capacity Toner hinzunimmt, wodurch sich bei einem hohen monatlichen Arbeitsdurchsatz die tatsächlichen Ausfallzeiten auf ein Minimum reduzieren, wird der ES4140 sofort zu einem wichtigen Bestandteil des gesamten Teams! Nur von OKI Printing Solutions!

Alles, was das Herz begehrt

- Keine Kompromisse bei der Druckqualität – echte 1200 x 1200 dpi Auflösung für gestochen scharfe Wiedergabe jedes Details.
- Optionales Papierfach erweitert die Einzugskapazität auf bis zu 1.110 Blatt, einschließlich eines 50-Blatt Mehrzweckfaches.
- Alle Modelle verfügen standardmäßig über die Duplexfunktion für automatischen doppelseitigen Druck, wodurch Papier eingespart wird, und die Kosten gesenkt werden.

Verlässliche Leistung

- Weniger als 5,5 Sekunden bis zum Druck der ersten Seite.
- Beeindruckende 28 Seiten pro Minute – Druckgeschwindigkeit, der Sie vertrauen können.
- Volle 64MB (max. 640MB) Speicherkapazität um alle Anforderungen der Arbeitsgruppe abzudecken.

Kinderleicht zu bedienen

- Ein LCD Display auf der Vorderseite bietet klare Statusinformationen im Überblick.
- Die Tonerpatrone lässt sich in wenigen Augenblicken austauschen (auch das Nachfüllen des Papiers ist in wenigen Momenten erledigt).

Eine Vielzahl von Softwaretools erleichtert die Arbeit

Der ES4140 ist außerdem mit nützlichen Softwaretools ausgestattet, die es Ihnen ermöglichen, noch größeren Nutzen aus diesem zuverlässigen Desktop-Drucker zu ziehen:

- Print Control – diese Verbrauchs- und Zugangsüberwachung ermöglicht präzisere Kostenkontrolle.
- PrintSuperVision – Browser-basiert werden alle Ihre Netzwerkdrucker überwacht und verwaltet, unabhängig von Fabrikat oder Modell.
- Template Manager 3.0 – bietet Vorlagen, die zur Erstellung unterschiedlichster Büro- und Werbedokumente einfach bearbeitet werden können.

Der ES4140 Monodrucker

		ES4140dn
Druckgeschwindigkeit & Durchsatz	A4-Druckgeschwindigkeit	28 Seiten/Minute
	Zeit bis zum ersten Druck (TTFP)	≤ 5,5 Sekunden
	Aufwärmzeit	Bis zu 25 Sekunden nach dem Einschalten
	Prozessorgeschwindigkeit	297 MHz PowerPC 405
Druckqualität	Auflösung	Echte 1.200 x 1.200 dpi
Schriften	Druckerschriften	87 skalierbare und 136 PostScript Schriften, 2 Bitmap-Schrift, OCR-A/B
	Nadeldrucker-Schriften	Epson FX und IBM PPR bei verschiedenen Pitches
	Barcode-Schriften	12 Schriftarten in einer Dimension mit 28 Variationen: UPC-A, UPC-E, EAN/JAN-8, EAN/JAN-13, Interleaved2of5, Code39, Code 128, EAN/UCC-128, CODABAR, ZIP+4POSTNET, anwenderspezifische Barcodes, USPS Zip Barcode
Kompatibilität	Druckersprachen	PCL5e, PCL6, Epson FX, IBM ProPrinter, PostScript 3
	Standard Schnittstellen	Bidirektionale parallele IEEE1284-konforme Schnittstelle, High-Speed USB 2.0, 10/100BaseTX Ethernet
	Netzwerk und Protokolle	10/100 Base TX Ethernet-Karte mit internem Web-Server für Konfiguration und Management von Drucker und Netzwerk. Inklusive SMTP-Mail-Client für Warnhinweise. Unterstützt alle wichtigen Netzwerkprotokolle: TCP/IP, Netware, Ethertalk und NetBEUI. TCP/IP: -ARP, IPv4/v6, TCPv4, ICMPv4/v6, UDPv4/v6, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, AutoIP, SNMP, DNS, uPnP, Bonjour, WINS, Windows Rally(WSD-Print, LLTD), SLP, JetDirect Protokolle. Netware 3.x, 4.x, 5.x, und 6 mit vollständiger NDS- und NDPS-Unterstützung: QServer über IP und IPX, R-Printer, N-Printer, NCP, SPX, IPX, SAP, RIP, Ethertalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP, NetBEUI: SMB, NetBIOS
	OS-Kompatibilität ¹	Windows 2000 / XP / XP x64 / Server 2003 / Server 2003 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit) / UNIX / Linux; Mac OS X PowerPC 10.2.8 oder höher / OS X Intel 10.4.4 oder höher
Utility Suite¹		Template Manager 3.0 (nur Windows), Print Control Server (nur Windows), Print Control Client, PrintSuperVision.net (nur Windows), OKI LPR (nur Windows), Network Extension, Admin Manager, Storage Device Manager (nur Windows), Op-Panel Download Utility
Speicher	RAM Standard	64 MB
	Max RAM	320 MB
Papierverarbeitung	Fassungsvermögen Papierfach 1	530 Blatt bei 80 g/m ²
	Fassungsvermögen optionales Papierfach 2	530 Blatt bei 80 g/m ²
	Fassungsvermögen des Mehrzweckfachs	50 Blatt bei 80 g/m ²
	Papierformat	Papierfach 1/2: A4, A5, B5(JIS), Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement (nur 1. Papierfach) Mehrzweckfach: A4, A5, B5(JIS), A6, Letter, Legal 13, Legal 14, Executive, Statement; Umschläge: Monarch, Com-9, Com-10, DL, C5, C6 Duplex: A4, Letter, bis Legal 14
	Papiergewicht	Papierfach 1/2: 60 – 120 g/m ² , Mehrzweckfach: 60 – 163 g/m ² , Duplex: 60 – 105 g/m ²
	Papierausgabe	150 Blatt Face Down
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit	10 °C–32 °C, 20 % – 80 % RF nicht kondensierend
	Lagerung	-10 °C–43 °C, 10 % – 90 % RF nicht kondensierend
Energiedaten	Stromversorgung	230 V +/- 10 %, 50 oder 60 Hz +/- 2 %
	Stromverbrauch	Ca. 450 W, max. 800 W, Standby 70 W (Durchschnitt), Energiesparmodus 7 W
Geräuschpegel		Betrieb: Bis zu 53 dB(A), Standby: Bis zu 30 dB(A), Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
Abmessungen	(H x B x T)	297 mm x 369 mm x 395 mm
Gewicht		ca. 11 kg (einschließlich aller Verbrauchsmaterialien)
Auslastung	Druckerauslastung (max.)	70.000 Seiten/Monat
	Druckerauslastung (Durchschnitt)	3.000 Seiten/Monat
Gewährleistung		3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr.
Zubehör	Speicher	Optional 32 MB, 64 MB, 128 MB, 256 MB
	2. Papierkassette	Optional

¹ Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions

Informationen über Verbrauchsmaterialien

Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet. Spezifikationen können unangekündigt geändert werden. Alle Warenzeichen sind anerkannt.

**OKI SYSTEMS
(DEUTSCHLAND) GMBH**
 HANSAALLEE 187
 40549 DÜSSELDORF
 TEL.: 01805/6544357**
 01805/OKIHELP**
 FAX: +49 (0)2 11/59 33 45
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE
 INFO@OKI.DE

OKI SYSTEMS (ÖSTERREICH)
 CAMPUS 21
 BUSINESSZENTRUM WIEN SÜD
 LIEBERMANNSTRASSE A02 603
 A-2345 BRUNN AM GEBIRGE
 TEL.: +43(0)2236/677110
 FAX: +43(0)2236/677110999
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.AT
 OFFICE@OKI.AT

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)
 ZURLINDENSTRASSE 29
 CH-4133 PRATELN BEI BASEL
 TEL.: +41(0)61/8279494
 FAX: +41(0)61/8279490
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH
 INFO@OKI.CH

