



Außergewöhnliche Leistung für jedes Büro

Der neue ES6410 läutet eine neue Ära von zuverlässigen, energieeffizienten und flexiblen Farb-LED Druckern mit niedrigen Betriebskosten sowie hoher Druckqualität und Geschwindigkeit ein.

Ein hocheffizienter Prozessor in Kombination mit Druckgeschwindigkeiten von bis zu 34 Farb- und 36 Schwarzweißseiten pro Minute liefert brillante Farbdokumente nach nur 9 Sekunden. Die äußerst zuverlässige OKI LED-Technologie erlaubt zusammen mit dem geraden Papierweg die Verarbeitung unterschiedlichster Druckmaterialien – vom Standardpapier bis hin zu 220 g/m² aus allen Schächten sowie maximal 250 g/m² über die Universalzufuhr. Und mit seinen maximal 1.460 Blatt Papiervorrat aus bis zu 4 Papierzuführungen benötigt er nur wenige Benutzereingriffe und ist die optimale Lösung für Arbeitsgruppen. Das alles geht einher mit OKI's neuer Energiespar-Technologie, die den Stromverbrauch im Sleep-Modus drastisch reduziert und damit Kosten spart.

Auch die engsten Termine sind kein Problem mehr

- Herausragende Geschwindigkeiten von 34ppm beim Farb- und 36ppm beim Schwarz-Weiß-Druck

- Erste Druckseite in nur 9 Sekunden beim Farb- und 8 Sekunden beim Monodruck
- Ultrazuverlässige LED-Technik mit weniger beweglichen Teilen und geradem Papierweg

Drucken Sie auf jedem gewünschten Papier

Außergewöhnliche Medienflexibilität bedeutet, dass das Briefpapier Ihrer Firma, Banner und Werbematerial genauso einfach im Haus gedruckt werden können wie herkömmliche Bürodokumente.

- Er druckt bis zu 250 g/m² starkes Papier – mehr als jeder vergleichbare Drucker
- Er bedruckt alle Größen von A6 bis A4 und bis hin zu 1,2 m langen A4-Bannern
- Mit 2 optionalen Papierfächern liegt sein Papierfassungsvermögen bei maximal 1.460 Blättern

Vorteile für die Umwelt

Der niedrige Stromverbrauch des ES6410 senkt Ihre Stromrechnung und verringert die Umweltbelastung.

- Geringer Stromverbrauch von nur 1,2 W im Schlafmodus
- Duplexdruck (beim C610n optional) senkt unnötigen Papierverbrauch und damit auch die Kosten

- Der ES6410 wurde mit dem Energy Star ausgezeichnet

Senken und kontrollieren Sie Ihre Druckkosten

Durch seinen attraktiven Preis, ergiebige Toner und langlebige Bildtrommeln reduziert der ES6410 die Kosten auf ein Minimum. Darüber hinaus bietet er drei kosten- und zeitsparende Softwaretools im Lieferumfang. Kein anderer Farbdrucker bietet so viel Gegenwert für so wenig Investment.

- Die Print Control Software ermöglicht es Ihnen, die Nutzung des Druckers zu verfolgen und die Kosten zu steuern
- Mittels der PrintSuperVision Software können Sie Ihre netzwerkfähigen Drucker überwachen, verwalten und in Berichten erfassen
- Durch den Colour Access Policy Manager können Sie die Farbnutzung bei der Druckausgabe überwachen und steuern
- OKI's einzigartiger Rundum-Sorglos-Schutz mit 3 Jahren Garantie und vor-Ort Service am nächsten Arbeitstag sichert ihren Drucker optimal ab.

A4	✓
Vielfältigste Druckmaterialien	✓
Farbe, Mono	✓
Druck	✓
Bis zu 10 Benutzer	✓



EXECUTIVE
SERIES

CREATED BY
OKI PRINTING SOLUTIONS

ES6410 – Farb- und Monodrucker

DRUCKER	
Druckgeschwindigkeit	A4: 34ppm in Farbe, 36ppm Schwarzweiß
Zeit bis zum ersten Druck (TTFP)	9 Sekunden Farbe, 8 Sekunden Mono
Aufwärmzeit	Bis zu 60 Sekunden nach dem Einschalten und bis zu 35 Sekunden aus Energiesparmodus heraus
Prozessorgeschwindigkeit	533 MHz

DRUCKQUALITÄT	
Auflösung	ProQ2400 Multi-Level Technologie, 1200 x 600dpi, 600 x 600dpi
Funktionen	Auto Colour Balance, Fotomodus über Treiber (nicht verfügbar in Mac OS and PostScript Treibern)

KONNEKTIVITÄT UND SOFTWARE	
Konnektivität	Hi-Speed USB & 10/100-TX Ethernet
Druckersprachen	PCL 6 (XL3.0) und PCL5c, PostScript 3 (Emulation), SIDM (IBM-PPR, EPSON-FX), PDF Direct Print v1.7, XPS

Netzwerk & Protokolle	Unterstützung aller wichtigen Netzwerkprotokolle über Ethernet-Karte mit internem Web-Server für Drucker- und Netzwerkkarten-Setup und -Management. TCP/IP: ARP, IPv4/v6, ICMPv4/v6, TCP, UDP, LPR, FTP, TELNET, HTTP(IPP), BOOTP, DHCP, SNMPv1/v3, DNS, DDNS, UPnP, Bonjour, WINS, SSL/TLS, SMTP, POP3, SNTP, WSDPrint, JetDirect Protokolle. NetBIOSoverTCP, NetWare 3.x, 4.x, 5.x and 6 mit vollem NDS und NDPS Support: PServer, RPrinter, NDPS Unterstützung über dediziertes OKI NDPS Gateway. AppleTalk: ELAP, AARP, DDP, AEP, NBP, ZIP, RTMP, ATP, PAP. NetBEUI: SMB, NetBIOS. Andere: EAP
-----------------------	--

OS Kompatibilität ¹	Windows 2000 / XP Home / XP Professional / XP Professional x64 / Server 2003 / Server 2003 for x64 / Server 2008 / Server 2008 x64 / Vista (32-bit) / Vista (64-bit); Mac OS X 10.3.9 - 10.6.1
--------------------------------	--

Fortschrittliche Netzwerkfunktion und Sicherheit	IPv6, 802.1x Authentifizierung, SNMPv3, SSL/TLS HTTPS Verschlüsselung, Secure Print ³ , Secure Erase ³ , Datenverschlüsselung ³ , MAC Filter, IP Filter, IPsec
--	---

Utility Suite ¹	Color Correct, OKI LPR ² , PrintSuperVision.net ² , Swatch Utility, Template Manager ² , Web Driver Installer ² , Print Control Server ² , Print Control Client, Storage Device Manager ^{2,3} , Gamma Utility, Profile Assistant ³ , Colour Access Policy Manger ²
----------------------------	--

SCHRIFTEN	
Druckerschriften	Skalierbar: 87 PCL Schriften and 136 PostScript Schriften; PCL Bitmap Schriften. OCR-A/B; USPS ZIP Barcode
Barcode	Barcode mit Checksummen Generierung

PAPIERVERARBEITUNG	
Fassungsvermögen	Fach 1: 300 Blatt Papiergewicht 80g/m ² ; Mehrzweckfach: 100 Blatt Papiergewicht 80g/m ²
Fassungsvermögen optionale Papierfächer	Fach 2: 530 Blatt Papiergewicht 80g/m ² Fach 3: 530 Blatt Papiergewicht 80g/m ²
Maximales Fassungsvermögen	1.460 Blatt Papiergewicht 80g/m ²
Papierformate	Fach 1: A4, A5, B5, A6; Fach 2/3: A4, A5, B5; Mehrzweckfach A4, A5, B5, A6, 10 Umschläge (Com-9, Com-10, DL, Monarch, C5), Etiketten (Avery 7162, 7664, 7666), Benutzerdefinierte Formate (bis zu 1.200 mm Länge einschl. Banner); Duplex: A4, A5, B5, Benutzerdefinierte Formate: Breite 148-215,9 mm x Länge 210-355,6 mm
Papiergewicht	Fach 1/2/3: 64-220g/m ² ; Mehrzweckfach: 64-250g/m ² ; Duplex: 64-120g/m ²
Duplexeinheit	Standard
Papierausgabe	250 Blatt Face Down, 100 Blatt Face Up, 80g/m ²

ALLGEMEINE FUNKTIONEN	
Speicher	Standard RAM: 256MB; Maximum RAM: 768MB; Optional SDHC Memory Card ⁵ : 16GB
Betriebsbedingungen	Temperatur/Luftfeuchtigkeit: 10°C bis 32°C (17°C bis 27°C empfohlen) / 20% bis 80% RH (50% bis 70% RH empfohlen) Lagerung: -10°C bis 43°C, 10% bis 90% RH
Stromversorgung	220-240 V, 50/60 Hz +/-2%
Stromverbrauch	Typisch: 600W; Max: 1300W; Stand-by: 100W (Durchschnitt); Energiesparmodus: <15W; Schlafmodus: 1.2W
Geräuschpegel	Betrieb: 54dB(A); Stand-by: 37dB(A); Energiesparmodus: Hintergrundgeräusch
Abmessungen (HxBxT)	340 x 435 x 604 mm
Gewicht ⁴	29 kg
Auslastung	Maximum: 75.000 Seiten/Monat; Durchschnitt: 1.500 bis 5.000 Seiten/Monat
Garantie	3 Jahre Garantie nach erfolgter Online-Registrierung innerhalb 30 Tagen nach Kauf. Vor-Ort-Service Next-Day bei Störungsmeldung bis 12:00 Uhr
Artikelnummern	ES6410dn: 01269202

ZUBEHÖR (ARTIKELNUMMERN)	
Zusätzliches Papierfach 2	44274502
Zusätzliches Papierfach 3	44274502
Duplexeinheit	01272601
Unterschrank	01219302
Speicher	256MB: 01182907; 512MB: 01182908
SDHC Memory Card ⁵	16GB: 01272701

Informationen über Verbrauchsmaterialien: Zum Schutz Ihres Druckers und zur Aufrechterhaltung seiner vollen Funktionalität ist dieses Modell für den Betrieb nur mit original OKI Tonerkartuschen eingerichtet. Diese erkennen Sie an der ausschließlichen Kennzeichnung mit der Marke „OKI“ und an der Originalverpackung. Wir übernehmen keinerlei Gewähr dafür, dass der Drucker mit anderen als Originalkartuschen funktioniert, auch wenn diese als „kompatibel“ oder „wiederbefüllt“ bezeichnet sein sollten. Soweit der Drucker mit solchen Kartuschen funktioniert, besteht die Gefahr einer Beeinträchtigung der Druckqualität und eines erhöhten Verschleißes, da nur der original OKI Toner durch seine spezielle Konsistenz die Druckqualität und die Haltbarkeit der Druckerkomponenten gewährleistet.

¹Informationen zu Treiber-Veröffentlichungen und zur OS-Kompatibilität finden Sie auf Ihrer lokalen Website von OKI Printing Solutions; ²Nur Windows; ³SDHC Memory Card erforderlich; ⁴Einschließlich aller Verbrauchsmaterialien; ⁵Secure Digital High Capacity (SDHC) Memory Card unterstützt bis zu 32 GB. OKI ist nicht verantwortlich für jedwelle Kompatibilitätsrisiken bei Nutzung von nicht original OKI SDHC Speicherkarten.



Einfach einzigartig – 3 Jahre Garantie

Unsere Geräte werden nach den höchsten Qualitäts- und Technologiestandards gefertigt, was in unabhängigen Tests bestätigt wird. Wir sind von der hohen Produktqualität so überzeugt, daß wir Ihnen eine Verlängerung der Standard-Garantiezeit auf 3 Jahre anbieten - kostenlos! Registrieren Sie einfach Ihr Produkt innerhalb von 30 Tagen nach Kaufdatum, um dieses einzigartige all-inklusive Angebot in Anspruch zu nehmen. Komplet von OKI getragen. Für weitere Informationen besuchen Sie bitte WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.DE/

GARANTIE (oder .CH und .AT). Ohne Registrierung tritt die gesetzliche einjährige Gewährleistung in kraft.



Computer, Elektronik-Service
DIGITRONIC GmbH

Kägenhofweg 2
4153 Reinach
Tel. 061 711 65 65
Fax 061 711 61 28

www.digitronic.ch
info@digitronic.ch

OKI SYSTEMS (SCHWEIZ)

BASLERSTRASSE 15
CH-4310 RHEINFELDEN
TEL.: +41 (0)61/827 94 94
FAX: +41 (0)61/827 94 90
WWW.OKIPRINTINGSOLUTIONS.CH
INFO@OKI.CH

